

## Skötselråd för din nylackerade bil

Din bil är lackerad med den senaste generationens kvalitets- och miljöcertifierade lacksystem. Arbetet är utfört av yrkesmän som utbildats och godkänts av oss som leverantör av lackmaterial.

### Vi rekommenderar följande under de första 60 dagarna:

- Använd inget lackskydd
- Använd inte automattvätt, styva borstar eller hårda svampar. De kan förstöra lackens finish och skada ytan.
- Efter 14 dagar kan man tvätta bilen för hand med kallt eller ljummet vatten blandat med mildt bilschampo. Använd mjuk svamp och undvik avfettning de första 60 dagarna.
- Tvätta bilen i skugga, aldrig i direkt solsken.
- Dammtorka aldrig lackytan då torkning utan vatten repar ytan. Skölj av med rent vatten och torka med mjuk trasa eller sämskskinn
- Undvik om möjligt grusvägar, stenskott uppstår lättare under de första 30 dagarna.
- Undvik parkering under träd. Sav från träd liksom fågelspillning skadar lacken, tvätta av sådan smuts så snart som möjligt.
- Snö sopas av med mjuk borste, is ska inte skrapas av lackerad yta.
- Vaxa och polera inte bilen – då får den nylackerade ytan inte tid att genomhärda helt och hållet.

### Undvik alltid:

- Högtryckstvätt på nära håll, speciellt vid ytskador som stenskott. Plastdetaljer är extra känsliga.
- Att högtryckstvätta nylackerad yta.
- Hårda bortstvättar.
- Starka kemikalier
- Dekaler ska inte appliceras på nylackerad yta
- Först efter 14 dagar vid +20C är lacken 100% genomtorr.

### Stenskott/Lackskador:

- Det är bilägarens ansvar att följa bilens skötselråd och t.ex. försegla varje stenskott/lackskada omedelbart med färg/klarlack för att undvika större skador.

**För att behålla finishen bör den lackerade ytan vaxas efter 90 dagar och därefter minst en gång per år.**